# Tightening torque

| Product | | PZ n° | (mm) | (mm) | Tightening torque (N.m) single cable | Tightening torque (N.m) multi cables | Stripping (mm) | Cable ($mm^2$) flexible mini | Cable ($mm^2$) flexible maxi | Cable ($mm^2$) rigid mini | Cable ($mm^2$) rigid maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Connection** | | | | | | | | | | | |
| **DB90** | | - | 6 | - | 3.5 | 3.5 | 15 | 1.5 | 25 | 1.5 | 35 |
| **DDI** | | - | 6 | - | 3.5 | 3.5 | 15 | 1.5 | 25 | 1.5 | 35 |
| **Circuit protection** | | | | | | | | | | | |
| **C120 (N, H)** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 15 | 1 | 35 | 1.5 | 50 |
| **C32 (a, N, H)** | | - | 5.5 | - | 2 | 2 | 12.5 | 1 | 16 | 1 | 25 |
| **C32H DC** | | - | 5.5 | - | 2 | 2 | 12.5 | 1 | 16 | 1 | 25 |
| **C40 (Librio)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **C45 (N, aD)** | | - | 5.5 | - | 2 | 2 | 12.5 | 1 | 16 | 1 | 25 |
| **C60 ≤ 25 A** | * UL1077 | 2 | 6,5 | - | 2/2,5 * | 4 | 14 | 0,5 | 16 | 0,5 | 25 |
| **C60 > 25 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 4 | 14 | 0.5 | 25 | 0.5 | 35 |
| **C60 RCBO** | Input Ph | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 4 | 14 | 0.5 | 25 | 0.5 | 35 |
| | Output Ph/N | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **QOE RCBO** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| **C60 UL489 tunnel terminal ≤ 25 A** | | 2 | 6.5 | - | 2.5 | | 14 | 1 | 16 | 1 | 25 |
| **C60 UL489 tunnel terminal > 25 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 14 | 1 | 25 | 1 | 35 |
| **C60 UL489 ring lug (ø 5 mm)** | | 2 | 6.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| **Déclic** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **DPN (a, N)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **DT40 (ProDis)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| ***i*DPN (Clario)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **IF** | | - | 5.5 | - | 2 | | | | | | 16 |
| **K32a** | | - | 5.5 | - | 2 | 2 | 12.5 | 1 | 16 | 1 | 25 |
| **K60N** | | 2 | 6.5 | - | 2 | 4 | 14 | 0.5 | 16 | 0.5 | 25 |
| **NC100 ≤ 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 12 | 1 | 25 | 1 | 35 |
| **NC100 > 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 19 | 6 | 35 | 10 | 50 |
| **NC100H UL1077 ≤ 40 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 12 | 1 | 25 | 1 | 35 |
| **NC100H UL1077 > 40 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 19 | 6 | 35 | 10 | 50 |
| **NC125 (H, N, L)** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 19 | 6 | 35 | 10 | 50 |
| **NC32 (a, N)** | | - | 5.5 | - | 2 | 2 | 12.5 | 1 | 16 | 1 | 25 |
| **NC45 (aD, H)** | | - | 5.5 | - | 2 | 2 | 12.5 | 1 | 16 | 1 | 25 |
| **NG125 (a, N, H, L) > 63 A** | | - | - | 4 | 6 | 6 | 20 | 10 | 50 | 16 | 70 |
| **NG125 (a, N, H, L) ≤ 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 20 | 1 | 35 | 1.5 | 50 |
| **SBI** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | | | | | 25 |
| **SF'clic** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | | 0.33 | 6 | 0.75 | 10 |
| **SFP** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | | 0.33 | 6 | 0.75 | 10 |
| **SFT** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | | 0.33 | 6 | 0.75 | 10 |
| **STI** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | | 0.33 | 6 | 0.75 | 10 |
| **V40H** | Phase | 2 | 6.5 | - | 2 | 2 | | | | | |
| | Neutral | 1 | 4 | - | 1.8 | 1.8 | | | | | |
| **Earth leakage protection** | | | | | | | | | | | |
| **Déclic Vigi** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **DPN Vigi (a, N)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **ID'clic comb busbar direct connection** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 16 |
| **ID'clic cable connection** | | 2 | 5.5 | - | 3.5 | 3.5 | 13 | 1 | 35 | 1 | 50 |
| **ID'clic 63 A (incomer, feeder, see P'clic)** | | 2 | 5.5 | - | 3.5 | 3.5 | 13 | 1 | 35 | 1 | 50 |
| **ITG (ProDis) ID*c* (Clario) IC40 (Librio)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 16 |
| **P'clic** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **RCCB-80/100/125 A** | | 2 | 6.5 | - | 3 | 3 | 11 | 1 | 35 | 1 | 50 |
| **RCCB-ID** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 15 | 1 | 35 | 1 | 50 |
| **RCCB-ID FI biconnect** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 15 | 1 | 35 | 1 | 50 |
| **RCCB-type B 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 15 | 1 | 25 | 1 | 35 |
| **Vigi C120** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 15 | 1 | 35 | 1.5 | 50 |
| **Vigi C32, Vigi C45 and Vigi XC40** | 40A | - | 5.5 | - | 1.2 | 1.2 | 12.5 | | | | 10 |
| **Vigi C40 (Librio)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **Vigi C60 ≤ 25 A** | | 2 | 6.5 | - | 2 | 4 | 14 | 0.5 | 16 | 0.5 | 25 |
| **Vigi C60 ≤ 40 A and ≤ 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 4 | 14 | 0.5 | 25 | 0.5 | 35 |
| **Vigi C63** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| **Vigi DT40 (ProDis)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **Vigi *i*DPN (Clario)** | | 2 | 5.5 | - | 2 | 2 | 13 | 0.33 | 10 | 0.75 | 16 |
| **Vigi NC100 > 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 19 | 6 | 35 | 10 | 50 |
| **Vigi NC100 ≤ 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 12 | 1 | 25 | 1 | 35 |
| **Vigi NC125** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 19 | 6 | 35 | 10 | 50 |
| **Vigi NG125 > 63 A** | | - | - | 4 | 6 | 6 | 20 | 10 | 50 | 16 | 70 |
| **Vigi NG125 ≤ 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 20 | 1 | 35 | 1.5 | 50 |

| Multi cables | | Terminals: | | | End piece | Tear resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flexible | rigid | tunnel | clamp | guard | | |
| (mm²) | (mm²) | | | | (mm²) | (N.m) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | yes | | | | |
| | | yes | | | | |
| | | | | | | |
| 3x10/2x16/3x16 | 3x10/2x16 | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| | | yes | | no | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| 5x1,5/3x2,5/1x2,5+2x1,5 | 5x1,5/3x2,5/1x2,5+2x1,5 | yes | | yes | | |
| 5x4/3x6/1x6+2x4 | 5x4/3x6 | yes | | yes | | |
| 5x4/3x6/1x6+2x4 | 5x4/3x6 | yes | | yes | | ditto C60 |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | 100 |
| | | yes | | yes | | |
| | | yes | | yes | | |
| | | yes | | yes | | |
| - | - | - | lug | - | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | 100 |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| | | | yes | | | |
| | | yes | | no | | |
| 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| | | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| | | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| | | yes | | no | | |
| | | yes | | no | | |
| | | yes | | no | | |
| 3x10/2x16/4x10/3x16/2x25 | 3x10/2x16/2x35 | yes | | yes | | |
| 3x10/2x16/3x16 | 3x10/2x16 | yes | | yes | | |
| | | yes | | | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| | | yes | | yes | | |
| | | yes | | yes | | |
| | | yes | | yes | | |
| | | yes | | yes | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 2x1.5 to 16 | 2x1.5 to 16 | yes | yes | no | | 100 |
| | | yes | | yes | | 100 |
| | | yes | yes | yes | | 100 |
| | | yes | | | | 100 |
| 3x10/2x16/3x16 | 3x10/2x16 | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 5x4/3x6/1x6+2x4 | 5x4/3x6 | yes | | yes | | |
| | | | | | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 4x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| | | yes | | | | |
| | | yes | | no | | |
| 3x10/2x16/4x10/3x16/2x25 | 3x10/2x16/2x35 | yes | | yes | | |
| 3x10/2x16/3x16 | 3x10/2x16 | yes | | yes | | |

# Tightening torque

| Product | | PZ n° | (mm) | (mm) | Tightening torque (N.m) single cable | Tightening torque (N.m) multi cables | Stripping (mm) | Cable ($mm^2$) flexible mini | Cable ($mm^2$) flexible maxi | Cable ($mm^2$) rigid mini | Cable ($mm^2$) rigid maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Control, Remote control** | | | | | | | | | | | |
| **I 20…32 A** | | 1 | 5 | - | 1.8 | 1.8 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 |
| **I 40…125 A** | | 2 | 6.5 | - | 4.5 | 4.5 | | 2.5 | 35 | 6 | 50 |
| **I-NA** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 15 | 1 | 35 | 1 | 50 |
| **IB** | | 2 | 5.5 | - | 2 | | | | 10 | | 10 |
| **NG125NA ≤ 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 20 | 1 | 35 | 1.5 | 50 |
| **NG125NA > 63 A** | | - | - | 4 | 6 | 6 | 20 | 10 | 50 | 16 | 70 |
| **TC16/TC16P** | power | - | 4 | - | 1.8 | 1.8 | 12.5 | | 16 | | 25 |
| | control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TmC60/C120** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | | 6 | | 6 |
| **XC40** | power | - | 4 | - | 1.8 | 1.8 | 13.2 | | 16 | | 25 |
| | control, signal | - | 3.5 | - | 0.4 | 0.4 | | | | | 1.5 |
| **Motor protection** | | | | | | | | | | | |
| **C60 LMA > 12.5 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 4 | 14 | 0.5 | 25 | 0.5 | 35 |
| **C60 LMA ≤ 10 A** | | 2 | 6.5 | - | 2 | 4 | 14 | 0.5 | 16 | 0.5 | 25 |
| **NC100 LMA** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | | 19 | 1 | 25 | 1 | 35 |
| **NG125 LMA > 63 A** | | - | - | 4 | 6 | 6 | 20 | 10 | 50 | 16 | 70 |
| **NG125 LMA ≤ 63 A** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 20 | 1 | 35 | 1.5 | 50 |
| **P25M** | | 2 | 5.5 | - | 1.7 | | | 2x1.5 | 2x6 | 2x1 | 2x6 |
| **Load protection** | | | | | | | | | | | |
| **PE** | | 2 | 6.5 | | 2 | 2 | 11 | | 16 | | 25 |
| **PF65/30** | Ph/N | 2 | 6.5 | - | 2 | 2 | 16 | | 16 | | 25 |
| | earth | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 16 | | 35 | | 50 |
| **PF15/8** | Ph/N | 2 | 6.5 | - | 1.2 | 1.2 | 11 | | 10 | | 16 |
| | earth | 2 | 6.5 | - | 2 | 2 | 11 | | 16 | | 25 |
| **PRC** | | - | 3.5 | - | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **PRD** | | 2 | 6.5 | - | 2 | 2 | 14 | 2.5 | 16 | 2.5 | 25 |
| **PRF1/L40A** | | 2 | 6.5 | - | 3 | 3 | 14.5 | 10 | 35 | 10 | 50 |
| **PRI** | | - | 3.5 | - | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **ST single pole** | | 2 | 6.5 | - | 2 | 2 | 14 | 2.5 | 16 | 2.5 | 25 |
| **ST multi-pole** | Ph/N | 2 | 6.5 | - | 2 | 2 | 14 | 2.5 | 16 | 2.5 | 25 |
| | earth | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 3.5 | 17 | 2.5 | 35 | 2.5 | 50 |
| **Auxiliaries** | | | | | | | | | | | |
| **ATm (Tm)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | | | 2x1,5 | | 2x2,5 |
| **O+F, SD, MN, MX (P25M)** | | 1 | 4 | - | 1,4 | - | | | | | |
| **Limiting module (P25M)** | | 2 | 5.5 | - | 1.7 | - | | | 25 | | |
| **EM/RM** | | - | 3.5 | - | 0.6 | 0.6 | | | 2.5 | | 2.5 |
| **MDU, MDI** | | | 3.5 | - | 1 | 1 | | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MN (C32, NC100, NC125, XC40)** | | - | 3.5 | - | 1 | 1 | | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MN (C60, C120, ID, DPN)** | | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MN (NG125)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MNx (C60, C120, ID, DPN)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MSU (C60, C120, ID, DPN)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MX+OF (C32, NC100, NC125, XC40)** | | - | 3.5 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MX (C60, C120, ID, DPN)** | | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MX+OF (C60, C120, ID, DPN)** | | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MX+OF (NG125)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **MXV (NG125)** | | 1 | 5 | - | 1 | | 10 | | 1.5 | | 2.5 |
| **NO/NF (switch I)** | | 1 | 5 | - | 1.8 | 1.8 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 |
| **OF (C32, NC100, NC125, TC16)** | | - | 3.5 | - | 1 | 1 | | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **OF (C60, C120, ID, DPN)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **OFsp (RCCB 80/100/125 A aux.)** | | 1 | 4 | - | 0.8 | | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| **OF+OF (NG125)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **OF+SD (NG125)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **OF+SD/OF (C60, C120, ID, DPN)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **OF+SD/OF (NG125)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **OF.S (ID)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **SD (C32, NC100, NC125, TC16)** | | - | 3.5 | - | 1 | 1 | | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **SD (C60, C120, ID, DPN)** | | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| **SDV (NG125)** | | 1 | 5 | - | 1 | | 10 | | 1.5 | | 2.5 |
| **C60 neutral disconnector** | | 1 | 5.5 | - | 1.8 | 1.8 | | | | | |

| Multi cables | | Terminals: | | | End piece | Tear resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flexible (mm²) | rigid (mm²) | tunne | clamp | guard | (mm²) | (N.m) |
| | | | | | | |
| 2x2.5 | 2x2.5 | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| | | yes | | | | |
| | | yes | | | | |
| 3x10/2x16/3x16 | 3x10/2x16 | yes | | yes | | |
| 3x10/2x16/4x10/3x16/2x25 | 3x10/2x16/2x35 | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| | | - | - | - | Fast-on 2.5 | |
| 2x1.5/2x2.5 | 2x1.5/2x2.5 | yes | | | | |
| | | yes | | no | | |
| | | yes | | no | | |
| | | | | | | |
| 5x4/3x6/1x6+2x4 | 5x4/3x6 | yes | | yes | | |
| 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | yes | | |
| | | yes | | no | | |
| 3x10/2x16/4x10/3x16/2x25 | 3x10/2x16/2x35 | yes | | yes | | |
| 3x10/2x16/3x16 | 3x10/2x16 | yes | | yes | | |
| | | | yes | | | |
| | | | | | | |
| | | yes | | yes | 16 | 135 |
| | | yes | | yes | 16 | 135 |
| | | yes | | yes | 35 | 236 |
| | | yes | | yes | 10 | 100 |
| | | yes | | yes | 16 | 135 |
| | | yes | | no | 1.5 | 50 |
| 2x(2.5-6) | 2x(2.5-10) | yes | | no | 16 | 135 |
| | | yes | | no | | 235 |
| | | yes | | no | 1.5 | 50 |
| 2x(2.5-6) | 2x(2.5-10) | yes | | no | 16 | 135 |
| 2x(2.5-6) | 2x(2.5-10) | yes | | no | 16 | 135 |
| 2x(2.5-10) | 2x(2.5-16) | yes | | no | 35 | 236 |
| | | | | | | |
| | | yes | | yes | | |
| 2x2,5/2x1,5 with end | 2x1 | | yes | | | |
| | | yes | | | | |
| | | yes | | no | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | yes | | no | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x2.5 | | yes | | | |
| 2x2.5 | 2x2.5 | yes | | yes | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| | | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x1.5 | | yes | | | |
| 2x1.5 | 2x2.5 | | yes | | | |
| | | | | | | |

# Tightening torque

| Product | | PZ n° | (mm) | (mm) | Tightening torque (N.m) single cable | Tightening torque (N.m) multi cables | Stripping (mm) | Cable ($mm^2$) flexible mini | Cable ($mm^2$) flexible maxi | Cable ($mm^2$) rigid mini | Cable ($mm^2$) rigid maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Accessories** | | | | | | | | | | | |
| **3-hole distribution terminal 19091-19096** | | 1 | 5,5 | - | 2 | | 10 | 1 | 10 | 1,5 | 16 |
| **Terminal for alu cable 27060** | | - | - | 5 | 5 | | 18 | 16 | 50 | 16 | 50 |
| **Terminal for rear connection 18528** | | - | - | 13 flat | 5 | | | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 |
| **Terminal for alu cable (NG125) 19095** | | - | - | 4 | 6 | | | 25 | 70 | 25 | 70 |
| **Terminal block, connector, limiting device P25M** | | 1 | 4 | - | 1.4 | - | | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 |
| **ProDis, Clario, Librio connector** | | 2 | 6.5 | - | 2.5 | 2.5 | 14 | 1.5 | 16 | 1.5 | 25 |
| **NC100-125 connector (27153)** | | | | - | | | | | | | 50 |
| **NC100-125 connector (27148-27149)** | | | - | 5 | | | | | | | 70 |
| **Barclic connectors (14875)** | | 2 | 6.5 | - | 2.5 | 2.5 | 14 | 1.5 | 16 | 1.5 | 35 |
| **STI connectors (14885)** | | 2 | 6.5 | - | 2.5 | 2.5 | 14 | 1.5 | 16 | 1.5 | 25 |
| **C60 connectors (26998)** | | | | - | | | | | | | 35 |
| **PF65r/30r contact** | | - | 3.5 | - | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| **PRDr contact** | | - | 3.5 | - | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| **Transfer contact (Vigi NG125 I/S/R) SCF** | | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| **Connection kit for UL1077** | fixing on C60 | 2 | 6.5 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - |
| | ring lug ø 5 | 2 | 6.5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| **Dividable mounting plate** | | 2 | 6.5 | - | 3.5 | 4 | 14 | 0.5 | 25 | 0.5 | 35 |
| **Voltage tap (DJ NG125)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **NC100 connector aux. circuit rebranching** | | | | - | | | | | | | 2.5 |
| **Screws nuts (NG125) 19093 (ø 6 mm)** | | - | - | 4 | 6 | 6 | | | 35 | | 50 |

| Multi cables | | Terminals: | | | End piece | Tear resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flexible (mm²) | rigid (mm²) | tunne | clamp | guard | (mm²) | (N.m) |
| | | | | | | |
| | | | | | ø 4 mm | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2x10 | 2x10 | | | | | |
| 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | no | 10 | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | | | no | 10 | 100 |
| 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | 5x1.5/3x2.5/1x2.5+2x1.5 | yes | | no | 10 | 100 |
| | | | | | | |
| | | yes | | | | |
| | | yes | | | | |
| | | | yes | | | |
| - | - | yes | - | - | | |
| - | - | - | yes | - | ring lug | |
| 5x4/3x6/1x6+2x4 | 5x4/3x6 | | | | | |
| - | - | - | - | - | Fast-on 6.35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |